

Principe :

Pailleuse botte carrée, paille brin long ou court. Idéal pour logette.
Projetée à gauche ou à droite de 1 à 2m50 selon paille et puissance.
Partie basse amovible pour paillage central.
Les 3 rouleaux démêleurs font descendre la paille gravitairement sur un large tapis qui projette à droite ou à gauche.
Pas de projection violente de cailloux.
Pour valet de ferme (45 CV mini) ou tracteur chargeur ou télescopique.
Possibilité de distribuer du foin avec option spéciale.



Points Forts :

Fonctionne même avec de la paille en brin long !
Très peu de poussière (pas de turbine).
Utilisable avec petits tracteurs chargeurs (60 CV) ou valet de ferme (45 CV ou +).
Système électrohydraulique très haut de gamme pour diminuer les pertes de charge hydraulique sur petits engins peu puissants (à partir de 60 l/min).
Etroit (1m65).

Votre concessionnaire :

CUBIC MASTER JURACCESSOIRE

Largeur hors tout	162 cm
Longueur hors tout (sens d'avancement)... Selon accroche.	152 cm
Hauteur hors tout	222 cm
Largeur de caisse intérieure	135 cm
Largeur caisse intérieur	95 cm
Longueur	94 cm
Longueur utile intérieur de caisse	100 cm
Poids total à vide	860 kg
Volume utile :	½ botte carrée
Volume utile supérieur	Nous consulter
Botte ronde	Non
Puissance nécessaire minimum	45 Cv mini
Débit hydraulique nécessaire	50 l/min mini x 160b
Poids mini du porteur (valet, tracteur, ...)	2T300
Accroche standard	Euro
Autres accroches possibles (MX, Manitou, CAT, Giant, Kubota, Merlo, SMS, Thaler, Weidemann, Schaeffer, Bobcat, 3 points ...)	Prix idem mais nous consulter (angle de déversement)
Rouleau d'appui de stabilisation au sol (lors du redressement)	Standard
Alimentation hydraulique et électrique nécessaire en standard	1 double effet (drain) + 1 retour libre +1 prise 25 Amp.
Joystick aimanté de pilotage électrique 2 fonctions	Standard
Distance de projection (selon paille, débit et pression hydraulique, hauteur de levée...)	0 à 2m50
Pilotage par mono-levier aimanté 3 fonctions	Inclus



Votre concessionnaire :